

# KÖSTER

## Bitumen-Emulsion

Techn. Merkblatt / Artikel-Nr.  
Stand: 01. Januar 2007

**1.09**

### Lösungsmittelfreier, geruchloser Schutz- und Dichtungsanstrich

#### Eigenschaften

Lösungsmittelfreie, dünnflüssige Bitumenemulsion mit sehr guten Haftungseigenschaften auf trockenen und feuchten mineralischen Untergründen.

#### Lagerung

Kühl und frostfrei, 12 Monate in originalverschlossenen Gebinden lagerfähig.

#### Technische Daten

Festkörper	60 %
pH-Wert	10,5
Durchtrocknung (20 °C)	24 Stunden
überarbeitbar (20 °C)	3 - 4 Stunden

#### Zitierte Technische Merkblätter

KÖSTER Bikuplan® KSK Dichtungsbahnen Art.-Nr. 10.3 ff.

#### Einsatzgebiete

Als Voranstrich für die Verlegung von selbstklebenden Bikuplan® KSK Dichtungsbahnen, als Schutz- und Voranstrich für Bitumen-Dachbahnen und als Schutzanstrich für Balkone und Terrassen.

#### Verarbeitung

Bitumen-Emulsion in einem Arbeitsgang und unverdünnt mit Pinsel, Rolle oder Spritzgerät aufbringen.

#### Verbrauch

ca. 200 – 300 g / m<sup>2</sup> je Anstrich

#### Reinigung der Geräte

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

#### Gebinde

32 kg Hobbock

Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.