

KÖSTER VARIOJET FU-KB Schneckenpumpe Mörtelspritzmaschine



Einsatzgebiete:

Pumpen von: KÖSTER Level G
KÖSTER Fließboden 15
KÖSTER Betomor Injektionsleim
u. a.

Spritzen von: KÖSTER Deuxan 2k
KÖSTER Bikuthan 2k
KÖSTER NB I Grau
KÖSTER NB II Weiß
KÖSTER NB Elastik Weiß
KÖSTER Sanierputze
KÖSTER Betomor Multi A
KÖSTER Betomor Betonspachtel
KÖSTER Polymer Silikat Mörtel
u. a.

Grundausrüstung:

Druckstutzen \varnothing 35 mm
Durchflussmanometer
Rotor / Stator: KB 20, Leistung max. 20 l/min
Mörtelschlauch \varnothing 35 mm, 20 m (2x10m)
Reprodüse \varnothing 15 mm
Austausch-Vulkollandüse (\varnothing 12 mm)
Feinspritzdüse \varnothing 8 mm
Fernbedienung (ca. 50 m), Start und Stop
Reinigungsset

Technische Daten:

Elektroanschluss:	400V / 50 Hz / 16 A
Frequenzumrichter:	5,5 kW
Leistung:	ca. 0,2 bis 1,2 m ³ /h Schneckenabhängig
Luftmenge:	ca. 0,6 bis 1,5 m ³ /min Düsen- und Materialabhängig
Korngröße:	max. 4 mm
Förderdistanz:	bis 40 m Materialabhängig
Maße:	ca. 1860 x 540 x 680 mm
Gewicht:	ca. 160 kg

Hinweis:

Zum Spritzen von Materialien wird noch ein Kompressor benötigt. Die Luftmenge ist abhängig von der verwendeten Düse und dem Material.

Die Pumpe kann für Transport- und Reinigungsarbeiten in folgende Teile zerlegt werden:

Steuergerät
Trichter
Grundgestell
Druckstutzen und Schnecke