

### Elastisches Formstück zum dauerhaften Abdichten von Aussenecken in Kombination mit Abdichtungssystemen unter keramischen Belägen

#### Eigenschaften

Wasserdicht und dauerelastisch. Die Außenecke ist mit überstehendem Gewebe verstärkt. Das überstehende Gewebe und die guten Hafteigenschaften des NBR Materials bewirken einen guten Verbund mit den anderen Abdichtungssystemkomponenten unter Fliesen.

#### Technische Daten

Farbe grau  
Temperaturbeständigkeit - 20 °C bis + 90 °C

#### Einsatzgebiete

Als dauerhaft wasserdichte Abdichtung von Ecken unter keramischen Belägen in Verbundabdichtung. Für alle Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen nach abP und dem ZDB Merkblatt.

#### Untergrund

Der Untergrund muss fest, trocken sowie staub- und fettfrei sein. Lose, hafthemmende Teile und Grate sind zu entfernen.

#### Verarbeitung

Der Untergrund ist mit KÖSTER BD 50 Voranstrich zu grundieren. Nach einer Wartezeit von min. 3 Stunden wird die erste Schicht KÖSTER BD 50 Streichfolie aufgestrichen. Die Außenecke wird in die noch frische Streichfolie eingelegt und angedrückt. Nach der Trocknung der ersten Schicht wird die Außenecke durch einen zweiten Auftrag komplett in das System mit eingebunden.

#### Reinigung der Geräte

Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

#### Lieferform

20 Stück / Karton

#### Lagerung

Bei kühler und trockener Lagerung in der Verpackung 12 Monate.

#### Zitierte technische Merkblätter

KÖSTER BD 50 Voranstrich Art.-Nr. 7.091  
KÖSTER BD 50 Streichfolie Art.-Nr. 7.09

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen, aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnissen. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon die Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen.

Alle angegebenen Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind.

Von den Merkblättern abweichende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzliche Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle.

Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen,

nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden.

Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.